



Rotating Plate



Power Boost



3 Way Pay



Easy Dry

# Atlante Evo 500

## Neue Generation mit überzeugenden Leistungen

Die Saeco Atlante Evo ist die neue Generation der Vendingstandgeräte und bietet Heißgetränke in zahlreichen Variationen an. Dieses Model vereint enormes Fassungsvermögen mit dem patentierten „Rotating-Plate“-System, das Wartungsarbeiten entscheidend vereinfacht. Das glatte, zeitlose Design, mit vielfältigen Beleuchtungsoptionen sorgt für die gewünschte Aufmerksamkeit. Dank der kompakten Steuerung ist es möglich, bis zu 2 passende Slave Snackautomaten Aliseo ebenfalls zu bedienen. Umfangreiche fiscale Auditdaten können mit optionalen Lesegeräten erfasst werden.

### Ausstattungsmerkmale

- Energy class A (EVA - EMP 3.0)
- Große Produktbehälter
- Einfaches Reinigen und Warten dank des neuen Saeco Rotating Plate-Systems
- Ästhetisches und leicht anzupassendes U-Profil-Design mit beleuchteter Vorderseite
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche mit klarem LCD-Display und gut lesbaren, beleuchteten Produktwahltasten
- Schnittstelle für die gängigsten Zahlungssysteme MDB, BDV, Executive (Master/Slave-Einstellung möglich) und Parallel

- Neues Pulverausgabe-System Saeco Easy-Dry V2
- Saeco 3 Way Pay ermöglicht die Anbringung von 3 Zahlssystemen in der Tür
- Anschluss aller gängigen Zahlungssysteme seriell und parallel MDB, und Executiv
- Behindertengerecht

### Benutzeroberfläche

- Bedienfeld mit 15 Tasten für die direkte Getränkeanwahl
- 4 Vorwahltasten  
+/-Zucker, Koffein freier Kaffee und Option Becherabwahl
- Übersichtliches LCD-Display

### Zubehör

- Kit für unabhängigen Wassertank
- Kit Mixer
- Kit Heißwasser Ventil
- Programmierschlüssel zum Kopieren und schnellen Übertragen von Geräteeinstellungen
- Kit für USB-Stick (ausschließlich für Software-Updates)
- Kit für EVA-DTs
- Atlante EVO 500 Transformation Kit

Technische Daten	Atlante Evo 500 Espresso 1 Mahlwerk Art.-Nr. 10004650	Atlante Evo 500 Espresso 2 Mahlwerke Art.-Nr. 10004651	Atlante Evo 500 Instant
------------------	--	---	----------------------------

Aufbau			
Maße Breite x Höhe x Tiefe	646 x 1830 x 810 mm	646 x 1830 x 810 mm	646 x 1830 x 810 mm
Gewicht	160 kg	160 kg	150 kg

Elektrische Eigenschaften			
Netzspannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Leistung	2300 W	2300 W	2300 W

Wasservorrichtungen			
Espresso Boiler			-
Material Espresso Boiler	Messing-TEA beschichtet (600 cm <sup>3</sup> )	Messing-TEA beschichtet (600 cm <sup>3</sup> )	-
Instant Boiler			
Material Instant Boiler	rostfreier Stahl (4,5 l)	rostfreier Stahl (4,5 l)	rostfreier Stahl (4,5 l)

Wasseranschlüsse			
Festwasseranschluss	3/4" (1 - 8 bar)	3/4" (1 - 8 bar)	3/4" (1 - 8 bar)
Wasserversorgung	Festwasseranschluss	Festwasseranschluss	Festwasseranschluss
Unabhängiger Wassertank Kit	optional	optional	optional

Weitere Funktionen			
Becher (Höhe: 70 mm)	550	550	550
Becher ø	70 mm	70 mm	70 mm
Rührstäbchen	550	550	550
Erhältliche Rührstäbchen	90 – 105 – 115 mm	90 – 105 – 115 mm	90 – 105 – 115 mm
Bohnenbehälter	1	2	-
Instantproduktbehälter	4	5	6
Zuckerbehälter	1	1	1
Anzahl Produktwahltasten	15	15	15
Anzahl Vorwahltasten	2	2	2
Scheibenmischer	4	4	5
Spiralmischer	1	1	1
Brühgruppe	7-9 g	7-9 g	-
Mahlwerk	1	2	-

Produktkapazitäten			
Kaffeebohnen	1 x 3,5 kg	2 x 2,6 kg	-
Instantkaffee	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
Milchpulver	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg
Schokopulver	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg
Tee	4,0 kg	4,0 kg	4,0 kg
Zucker	4,5 kg	4,5 kg	3,0 kg



## Technische Einzelheiten


- Verzinktes und lackiertes Stahlblechgehäuse
- Behälter und Wassertank aus lebensmittelgeeignetem PP
- Saeco Rotating Plate-System
- Riella-Schloss
- Auffüllsignal für Wasser, Kaffee und Becher
- Rührstäbchenspender zum Anpassen
- Boilertemperatur elektronisch kontrollierbar
- Entlüfter zum Abzug von Feuchtigkeit aus dem Inneren und zusätzlicher Dampfabzug für den Ausgabebereich
- Bedienfeld, Logo und Werbebilder beleuchtet
- Abnehmbare Becherausgabevorrichtung für einfache Reinigung und Kontrolle
- Elektromagnetische Vibrationspumpe (60 W)
- Überlaufschutz
- Vereinfachte Error-Reset-Funktion
- Integrierte Steckdose
- Boiler mit Sicherheitsventil
- Allgemeines Sicherheitsrelais für 24 V-Bauteile
- Thermostate für Sicherheit und Siedeschutz der Instantprodukte (Versionen Instant und doppelter Boiler)



MegaCold L + Atlante Evo 500

# Neues Bedienpanel

Farbdisplay



Mattweiße, beleuchtete Tasten zur besseren Produktauswahl



Hinterleuchtete Lexan Scheiben

Leerfelder zur Beschriftung



Silbergrau abgesetzte Münzeinwurf und Geldrückgabe zur besseren Bedienung



Hinterleuchtete Lexan Scheiben

