



Rotating Plate



Power Boost



3 Way Pay

# Atlante Evo 700

## Neue Generation freistehender Heißgetränkeautomaten

Die Saeco Atlante Evo ist die neue Generation der Vendingstandgeräte und bietet Heißgetränke in zahlreichen Variationen an. Dieses Model vereint enormes Fassungsvermögen mit dem patentierten „Rotating-Plate“-System, das Wartungsarbeiten entscheidend vereinfacht. Das glatte, zeitlose Design, mit vielfältigen Beleuchtungsoptionen sorgt für die gewünschte Aufmerksamkeit. Dank der kompakten Steuerung ist es möglich, bis zu 2 passende Slave Snackautomaten Aliseo ebenfalls zu bedienen. Umfangreiche fiscale Auditdaten können mit optionalen Lesegeräten erfasst werden.

### Ausstattungsmerkmale

- große Produktbehälter
- einfache Wartung dank der Rotating Plate
- ästhetisches und leicht anzupassendes Design mit beleuchteter Vorderseite
- benutzerfreundliche Bedienoberfläche mit klarem LCD-Display und gut lesbaren, beleuchteten Produktwahltasten
- Schnittstelle für die gängigsten Zahlungssysteme MDB, Executive (Master/Slave-Einstellung möglich) und Parallel
- Saeco 3 Way Pay ermöglicht die Anbringung von 3 Zahlssystemen in der Tür

- Anschluss aller gängigen Zahlungssysteme parallel MDB, und Executive
- Behindertengerecht

### Benutzeroberfläche

- Bedienfeld mit 20 Tasten für die direkte Getränkeanwahl
- 4 Vorwahltasten  
Zuckeranwahl und zwei weitere Getränkeebenen - bis zu 54 Getränke programmierbar
- Übersichtliches LCD-Display

### Zubehör

- Kit für unabhängigen Wassertank
- Kit Mixer
- Kit Heißwasser Ventil
- Programmierschlüssel zum Kopieren und schnellen Übertragen von Geräteeinstellungen
- Kit für USB-Stick  
(ausschließlich für Software-Updates und Datensicherung)
- Kit für EVA DTS Auslesung via serieller Schnittstelle oder Infrarot
- Kit seitlicher Instantbehälter
- Kit Bechersensor
- Kit Beleuchtung Ausgaberaum

Technische Daten	Atlante Evo 700 Espresso 1 Mahlwerk 10004654	Atlante Evo 700 Espresso 2 Mahlwerke 10004656	Atlante Evo 700 Instant 10004637
<b>Aufbau</b>			
Maße Breite x Höhe x Tiefe	750 x 1830 x 865 mm	750 x 1830 x 865 mm	750 x 1830 x 865 mm
Gewicht	168 kg	168 kg	192 kg
<b>Elektrische Eigenschaften</b>			
Netzspannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Leistung	2300 W	2300 W	2300 W
<b>Wasservorrichtungen</b>			
Espresso Boiler			-
Material Espresso Boiler	Messing-TEA beschichtet (600 cm <sup>3</sup> - 1.550 W)	Messing-TEA beschichtet (600 cm <sup>3</sup> - 1.550 W)	-
Instant Boiler			
Instant Boiler	rostfreier Stahl (4,9 l - 2.160 W)	rostfreier Stahl (4,9 l - 2.160 W)	rostfreier Stahl (4,9 l - 2.160 W)
<b>Wasseranschlüsse</b>			
Festwasseranschluss	3/4" (1 - 8 bar)	3/4" (1 - 8 bar)	3/4" (1 - 8 bar)
Wasserversorgung	Festwasseranschluss	Festwasseranschluss	Festwasseranschluss
Unabhängiger Wassertank Kit	optional	optional	optional
<b>Weitere Funktionen</b>			
Becher (Höhe: 70 mm)	700	700	700
Becher ø	70 mm	70 mm	70 mm
Rührstäbchen	550	550	550
erhältliche Rührstäbchen	105 mm	105 mm	105 mm
Bohnenbehälter	1	2	-
Instantproduktbehälter	6	5	7
Zuckerbehälter	1	1	1
Anzahl Produktwahltasten	20	20	20
Anzahl Vorwahltasten	2	2	2
Scheibenmischer	4	4	5
Spiralmischer	1	1	1
Brühgruppe	9 g	9 g	-
Mahlwerk	1	2	-
<b>Produktkapazitäten</b>			
Kaffeebohnen	1 x 4,2 kg	2 x 3,5 kg	-
Instantkaffee	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
Milchpulver	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg
Schokopulver	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg
Tee	4,0 kg	4,0 kg	4,0 kg
Zucker	4,5 kg	4,5 kg	3,0 kg



## Technische Einzelheiten

- verzinktes und lackiertes Stahlblechgehäuse
- Behälter und Wassertank aus lebensmittelgeeignetem PP
- Saeco Rotating Plate-System
- Riela-Schloss RS I
- Auffüllsignal für Wasser, Kaffee und Becher
- Rührstäbchenspender zum Anpassen
- Boilertemperatur elektronisch kontrollierbar
- Entlüfter zum Abzug von Feuchtigkeit aus dem Inneren und zusätzlicher Dampfzug für den Ausgabebereich
- Bedienfeld, Logo und Werbebilder beleuchtet
- abnehmbare Becherausgabevorrichtung für einfache Reinigung und Kontrolle
- elektromagnetische Vibrationspumpe (60 W)
- Überlaufschutz
- vereinfachte Error-Reset-Funktion
- integrierte Steckdose
- Boiler mit Sicherheitsventil
- allgemeines Sicherheitsrelais für 24 V-Bauteile
- Thermostate für Boilersysteme



MegaCold L + Atlante Evo 700