



AULIKA EVO Top

Die Aulika Evo Serie ist eine perfekte Mischung aus modernem und anspruchsvollem Design sowie langlebiger und zuverlässiger Technologie.

Die tausendfach bewährten, professionellen, technischen Komponenten der Aulika-Serie werden ergänzt durch ein neues kapazitives Bedienpanel mit Hintergrundbeleuchtung und integrierten Symbolen. So kommt der Kunde schnell und elegant zu der großen Auswahl an direkt anwählbaren Kaffeespezialitäten. Zusätzlich wurde der Getränkeausgabebereich mit blauen und weißen LED's ausgestattet. Sie verleihen dem Gerät einen Hauch von Raffinesse und Eleganz. Mit Ihren beiden Durchlauferhitzern für die schnelle Zubereitung von Kaffee, Heißwasser und Dampf, sowie den großen Behältern für Kaffeebohnen und Wasser ist Sie auch für Standorte mit hohem Tagesverbrauch bestens gerüstet.



Die Reinigung und Pflege der Aulika EVO Modelle ist, wie von Saeco bekannt, einfach durchzuführen. Die Maschinen verfügen über ein halbautomatisches Entkalkungs- bzw. Milchreinigungsprogramm. Im Lieferumfang ist das erforderliche Zubehör für die Reinigung und Pflege enthalten.

Die Saeco Aulika Evo Serie ist die neue Antwort für alle Kaffee Professionals und Ihre Anforderungen im Office Coffee Service.

Technische Daten

Aulika Evo Top

Tank: Art.-Nr. 10005374 / EAN-Nr. 8016712036123
 Festwasser: Art.-Nr. 10005373 / EAN-Nr. 8016712036369

Aufbau	
Abmessungen (B x H x T)	334 x 574 x 452 mm
Gewicht	22 kg
Farbe	Front schwarz / blau
Material Maschine	Stahlblech schwarz / ABS schwarz
Material Unterbau	Stahlblech schwarz / ABS schwarz
Elektrische Eigenschaften	
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	1300 W
DB Wert Kaffee/ Milch	unter 70 dB / unter 90 dB
Wasserversorgung	
Boiler /Material	Anzahl Boiler 2 / Material Edelstahl / 230V / 50Hz / 1300W
Thermoschutz	ja, je Boiler 2 Thermoschutz 190°C / One Shot
Pumpen	2 Vibrationspumpen (Kaffeeweg 48W/ 15bar; HW / Dampf 22W / 15bar)
Heißwasser /Dampf	Separate Ausgabe / ja
Wasseranschluss	Tank oder Festwasser
Kapazitäten	
Kaffeebohnenbehälter	1 kg
Wassertank	4 l, abnehmbar (Tankversion)
Kaffeesatzbehälter	40 Kaffeetabs
Tassenleistung/Tag*	80
max. Ausgabemenge Kaffee Einzelbezug	ca. 275 ml
max. Ausgabemenge Heißwasser	ca. 370 ml
Weitere Funktionen	
Auslauftemperatur	Kaffee 76-78 °C / Heißwasser 80-84°C / Milch 67-70 °C
Brühgruppe herausnehmbar	ja
Cappuccinatoren beidseitig	ja
Mahlwerk	Edelstahl, konisch, 230V DC / 50Hz
Einstellbarer Mahlgrad	ja, manuell, 7 Stufen
Einstellbare Kaffeestärke	ja, manueller Dosierer, 6 bis 9 gr
Elektronische Vorbrüfung	ja
Gleichzeitige Ausgabe von 2 Kaffeegetränken	ja, Direktwahl (Espresso)
Kaffeeauslauf höhenverstellbar	ja (85-105 mm, bei Einzelbezug bis 140mm)
Möglichkeit Nutzung Latte Macchiato Glas	ja (maximale Höhe 140 mm)
Bedienoberfläche	
Grafik Display mit Symbolen und Textfeldern	ja
Kapazitives Tastenfeld	ja
Anwahl Spezial Getränke	ja (Großer Kaffee / Milchkaffee / Americano / Dampf)
Zahlungssystem	
Anschluss Münzprüfer	ja
Anschluss Cashless-System	nein
Reinigungsprogramme	
Cappuccinatoren	ja, ca. 4 Minuten
Brühgruppenreinigung	ja, ca. 5 Minuten
Entkalkung	ja, ca. 45 Minuten

* Richtwert, Leistung kann im täglichen Betrieb variieren

CE, VDE geprüft



• Energieeffizienzklasse A

Professionelle
Zulassung
für Betrieb
im Gewerbe

Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)



Zahlungssystem Münzprüfer

zwei Getränkepreise programmierbar (optional)
 Art. Nr. 21002350



FR

4L Milchkühler Kompressor
 Art. Nr. 10005145



TM

1 L Milch - Peltierkühler; schwarz
 Art.-Nr. 70000400