



Rubino 200



Rubino 200 Unterschrank optional



EVA-EMP 3.0



Power Boost

# Rubino 200

## Innovative High-tech Verpflegung auf engstem Raum

Die Rubino 200 ist ein vollautomatisches Table-Top Vending-Gerät im hochwertigen Design, erstklassiger technischer Ausstattung und ist für kleine und mittlere Aufstellplätze geeignet. Zudem ist sie optional mit einem Unterschrank in zwei Ausführungen erhältlich.

### Ausstattungsmerkmale

- automatische Ausgabe von Bechern, Zucker und Rührstäbchen – über Steuerung abschaltbar und Betrieb ohne Becherwerk möglich (dann keine Zuckerausgabe)
- Saeco-Brühgruppe mit Vorheizsystem Saeco Power Boost
- Schnittstelle für die gängigsten Zahlungssysteme MDB, Executive (Master/Slave-Einstellung möglich) und Parallel

### Benutzeroberfläche

- Bedienfeld mit 8 Tasten für die direkte Getränkeanwahl
- Zuckervorauswahl
- alphanumerisches Display mit 2 Zeilen/20 Buchstaben

### Zubehör

- Unterschranke (B x H x T: 410 x 816 x 542 mm, 18 kg)  
10005041 inkl. Abwasserkanister 5 Liter, Satzabwurf  
10005210 inkl. Abwasserkanister 5 Liter, Satzabwurf, Aufnahme für Münzwechsler
- Kit für unabhängigen Wassertank
- Kit Mixer
- Münzprüfer-Kit (12 V DC)
- Kit für elektromechanischen Zähler
- Bedienfeld mit 5 Tasten
- Programmierschlüssel zum Kopieren und schnellen Übertragen von Geräteeinstellungen
- Kit für EVA-DTS

### Optional erhältlich

- Rubino 200 mit Zahlungssystem Münzprüfer:
- 21001477 Frontplatte Grau für Münzprüfer RM5
  - 21001548 Münzprüfer RM5 12-24 V (keine Zusatzplatine nötig)
  - 2041.000 Kit Schloss für Kasse (im Gerät)

- Rubino 200 mit Zahlungssystem Münzwechsler:
- 10005210 Unterschrank New Rubino 200 SP Rielda BLK inkl. Abwasserkanister 5 Liter, Satzabwurf, Aufnahme für Münzwechsler
  - 70000200 Coinco Guardian 6000

Technische Daten  
Art.-Nr.

Rubino 200  
10003004

Aufbau	
Maße Breite x Höhe x Tiefe	410 x 765 x 535 mm
Gewicht	46 kg

Elektrische Eigenschaften	
Netzspannung	230V/50 Hz
Leistung	1250 W

Wasservorrichtungen	
Material Boiler	Messing-TEA beschichtet (300 cm <sup>3</sup> )

Wasseranschlüsse	
Wasseranschluss	3/4" (1 – 8 Bar)
Wasserversorgung	Festwasseranschluss optional Tankversion in Unterschrank
Unabhängiger Wassertank	20 l

Weitere Funktionen	
Becher (Höhe: 70 mm)	195
Erhältliche Becher ø	70 mm
Rührstäbchen	180
Erhältliche Rührstäbchen	105 mm
Bohnenbehälter	1
Instantproduktbehälter	3
Zuckerbehälter	1
Anzahl Produktwahltasten	8
Anzahl Vorwahltasten	2
Mischer	2
Brühgruppe	9 gr

Produktkapazitäten	
Kaffeebohnen	1,5 kg
Instantkaffee	0,7 kg
Milchpulver	0,85 kg
Schokopulver	1,7 kg
Tee	2,35 kg
Zucker	2,0 kg

## Technische Einzelheiten

- verzinktes und lackiertes Stahlblechgehäuse
- thermoplastische Tür
- thermoplastische Abdeckung mit durchsichtigem Kaffeebohnenbehälter
- Behälter und Wassertank aus lebensmittelgeeignetem PP
- Softwareeinstellung für maximale Anzahl von Kaffeezubereitungen, bevor der Satzbehälter entnommen und entleert werden muss
- elektronisch kontrollierbare Boilertemperatur
- Entlüfter zum Abzug von Feuchtigkeit aus dem Inneren und zusätzlicher Dampfzug für den Ausgabebereich
- elektromagnetische Vibrationspumpe (60 W)
- Überlaufschutz
- Boiler mit Sicherheitsventil
- allgemeines Sicherheitsrelais für 24 V-Bauteile
- Zertifiziert nach CE, VDE und CSA



Unterschrank optional